



ALGODÓN

COTON

Ref. 2653

Guante nylon 100%, 50 grs./par, puño elástico, puntos de PVC azules en la palma.

Gant en nylon 100%, 50 gr/pare, poignet élastique, avec picots PVC bleus sur la paume.

UTILIZACIÓN

Industria del automóvil.

UTILISATION

Industrie automobile.



Cat. II



UNE-EN 388



FRÍO

FROID



Ref. 2700

Guante cuero flor vacuno forrado con Thinsulate 3 M.

Gant en cuir fleur bovin doublure Thinsulate 3M.



UNE-EN 388



UNE-EN 511

UTILIZACIÓN

Manipulación en ambientes fríos. Carga y descarga y trabajos de invierno.

UTILISATION

Manipulation en milieux froids. Chargement et déchargement. Travaux d'hiver.



Cat. II

Ref. 2701

Guante cuero flor vacuno hidrófugo forrado con Thinsulate.

Gant en cuir fleur bovin hydrofuge doublure Thinsulate.

UTILIZACIÓN

Manipulación en ambientes fríos. Carga y descarga y trabajos de invierno. Mayor humedad.

UTILISATION

Manipulation en environnements froids. Chargement et déchargement. Travaux d'hiver. Travaux en milieux humides.



Cat. II



UNE-EN 388



UNE-EN 511



Ref. 2702

Guante de invierno Polar Grip. Impermeable, resistente a la sal y a los productos químicos, mantiene temperatura de manos. Aislamiento de espuma de poliuretano cálido y confortable. Revestimiento de PVC. Guante interior extraíble.

Gant d'hiver Polar Grip. Imperméable. Résistant au sel et aux produits chimiques. Maintient la température des mains. Mousse en polyuréthane isolante chaude et confortable. Doublure en PVC. Gant intérieur extraíble.



UNE-EN 388



UNE-EN 374



UNE-EN 511

UTILIZACIÓN

Obras de construcciones al exterior. Almacenamiento en cámara refrigerada. Transportes de frío.

UTILISATION

Travaux de construction à l'extérieur. Emmagasiner en chambre froide. Transports de froid.



Cat. III



FRÍO FROID

Ref. 2703

Guante de serraje hidro-oleofugado con forro térmico aislante especial para uso criogénico.

Gant en croûte hydro-oléofuge. Doublure thermique isolante spéciale pour usage cryogénique.



UTILIZACIÓN

Trabajos de exterior.

UTILISATION

Travaux à l'extérieur.



ELÉCTRICOS ÉLECTRIQUES



Ref. 2750

Guante de látex para usos eléctricos. Gant en latex pour usages électriques.

UTILIZACIÓN

Trabajos con alta, media y baja tensión.

UTILISATION

Travaux en haute, moyenne et basse tension.



Ref. 2751

Guante cuero vacuno con costuras externas y estudiado para su ajuste encima de un guante dieléctrico. Protege de agresiones mecánicas sobre el guante.

Gant en cuir bovin sans coutures externes, peut être utilisé sur un gant diélectrique. Protège contre les agressions mécaniques.

UTILIZACIÓN

Trabajos con alta, media y baja tensión.

UTILISATION

Travaux en haute, moyenne et basse tension.



VARIOS DIVERS

GAMA BOMBERO - GAMME POMPIER



Ref. 2800

Guante cuero flor vacuno hidrofugado forrado con Kevlar / algodón tricotado, tira de nudillos en cuero del mismo material cosida con doble costura, elástico de apriete en la muñeca, refuerzo cubrevenas en cuero del mismo material. Puño elástico con Kevlar, cosido con hilo Kevlar, mosquetón incorporado.

Gant cuir fleur bovin hydrofuge, doublure en Kevlar/coton tricoté, bande aux jointures en cuir du même matériel cousu avec double couture, élastique de serrage au poignet, renfort protège artères en cuir du même matériel. Poignet élastique en Kevlar, couture en fil Kevlar, mousqueton incorporé.



UTILIZACIÓN

Bomberos. Trabajos forestales. Uso general. Trabajos en medios húmedos.

UTILISATION

Pompiers. Travaux forestiers. Usage général. Travaux en milieux humides.



Cat. III