



NEOPRENO

NEOPRÈNE

Ref. 2250

Guante de neopreno sin soporte. Interior látex natural, flocado algodón, adherización estándar. Largo 41 cms. Espesor 0,75 mm.

Gant en néoprène sans support. Intérieur en latex naturel, floqué coton, adhérisation standard. Longueur : 41 cm. Épaisseur : 0,75 mm.

UTILIZACIÓN

Manipulación en la industria química. Esparcimiento de fertilizantes. Tratamiento del cuero. Fabricación de abrasivos aplicados. Fabricación de acumuladores eléctricos. Fabricación e instalación de hornos. Preparación de colas industriales. Tratamiento de superficie de los metales.

UTILISATION

Manipulation industrie chimique. Traitement du cuir. Fabrication d'abrasifs appliqués. Fabrication d'accumulateurs électriques. Fabrication et installation de fours. Préparation de colle industrielle. Traitement de surface de métaux.



Cat. III



UNE-EN 388 UNE-EN 374 UNE-EN 374



UNE-EN 388 UNE-EN 374 UNE-EN 374

Ref. 2251

Guante de neopreno sin soporte. Interior látex natural, flocado algodón, adherización estándar. Largo 31 cms. Espesor 0,65 mm.

Gant en néoprène sans support. Intérieur en latex naturel, floqué coton, adhérisation standard. Longueur : 31 cm. Épaisseur : 0,65 mm.

UTILIZACIÓN

Limpieza industrial. Tratamiento de superficie en industria. Cepillado, decapado. Trabajos de mantenimiento. Producción de materiales de construcción (yeso, cemento).

UTILISATION

Nettoyage industriel. Traitement de surface en industrie. Brossage, décapage. Services d'entretien. Production de matériaux de construction. (plâtre, béton).



Cat. III



UNE-EN 388 UNE-EN 374 UNE-EN 374 UNE-EN 407

Ref. 2252

Guante de neopreno. Interior soporte textil, exterior liso.

Gant en néoprène. Intérieur sur support textile, surface extérieure lisse.

UTILIZACIÓN

Fabricación de bombas y compresores. Trabajo de calderería, tratamiento de la madera. Producción de minerales. Transportes ferroviarios. Transporte de productos químicos. Galvanización. Industrias del frío. Manipulación de ultracongelados.

UTILISATION

Fabrication de bombes et compresseurs. Travaux de chaudronnerie, traitement du bois. Production de minéraux. Transports ferroviaires. Transport de produits chimiques. Galvanisation. Industrie du froid. Manipulation de surgelés.



Cat. II



MEZCLAS

GANTS MIXTES



UNE-EN 388 UNE-EN 374 UNE-EN 374 UNE-EN 421

Ref. 2300

Guante de neopreno y látex mezclado. Interior de látex natural, flocado algodón, adherización estándar.

Gant mixte en néoprène et latex. Intérieur latex naturel, floqué coton, adhérisation standard.

UTILIZACIÓN

Limpieza industrial. Tratamiento de superficie en industria. Cepillado, decapado. Trabajos de mantenimiento. Producción de materiales de construcción (yeso, cemento).

UTILISATION

Nettoyage industriel. Traitement de surfaces pour industries. Brossage, décapage. Services d'entretien. Production de matériaux de construction. (Plâtre, béton).



Cat. III



MEZCLAS

GANTS MIXTES

Ref. 2301

Guante de neopreno y látex mezclado. Interior de látex natural, flocado algodón, adherización estándar, acabado clorinado.

Gant mixte en néoprène et latex. Intérieur latex naturel, floqué coton, adhérisation standard, finition chloriné.

UTILIZACIÓN

Limpieza industrial. Tratamiento de superficie en industria. Cepillado, decapado. Trabajos de mantenimiento. Producción de materiales de construcción (yeso, cemento).

UTILISATION

Nettoyage industriel. Traitement de surfaces pour industries. Brossage, décapage. Services d'entretien. Production de matériaux de construction. (Plâtre, béton).



Cat. III



UNE-EN 388

UNE-EN 374

UNE-EN 374



UNE-EN 388



UNE-EN 374



UNE-EN 374

Ref. 2302 (MULTIPOST)

Guante de 5 dedos, con revestimiento integral sintético de altas prestaciones, soporte textil.

Gant cinq doigts, revêtement intégral synthétique de haute prestation, sur support textile.

UTILIZACIÓN

Manipulación de piezas húmedas o aceitadas. Montaje. Mantenimiento general. Pesca.

UTILISATION

Manipulation de pièces humides ou huilées. Assemblage. Maintenance générale. Pêche.



Cat. II

Ref. 2303

Guante clorinado sin soporte de fluoroelastómero y nitrilo. Adherización estándar, clorinado, no empolvado.

Gant chloriné sans support, en fluoroelastómero et nitrile. Adhérisation standard, chlorinée et poudrée.

UTILIZACIÓN

Sistemas defensas multicapas para alta protección química. Protección reforzada.

UTILISATION

Système de défense multicouche pour une haute protection chimique. Protection renforcée.



Cat. III



UNE-EN 388

UNE-EN 374

UNE-EN 374



TÉCNICOS

TECHNIQUES



Ref. 2350

Guante compuesto de poliuretano. Interior soporte de poliamida, exterior liso, dorso aireado.

Gant composé en polyuréthane. Intérieur sur support en polyamide, extérieur lisse, dos aéré.

UTILIZACIÓN

Mecanizado de piezas en presencia de aceite de corte. Industria del automóvil. Desengrase de metales (disolventes). Fabricación y aplicación de pinturas y barnices. Limpieza de rodillos de imprenta. Tratamiento y acabado de la madera. Preparación de alimentos en agroalimentario y en restauración.

UTILISATION

Usinage de pièces utilisant des huiles de découpage. Industrie automobile. Dégraissage de métaux (dissolvants). Fabrication et application de peintures et vernis. Entretien de rouleaux d'imprimerie. Traitement et finition du bois. Transformation alimentaire (agroalimentaire et restauration).



UNE-EN 388



Cat. II