



NEOPRENO

NEOPRÈNE

Ref. 2250

Guante de neopreno sin soporte. Interior látex natural, flocado algodón, adherización estándar. Largo 41 cms. Espesor 0,75 mm.

Gant en néoprène sans support. Intérieur en latex naturel, floqué coton, adhérisation standard. Longueur : 41 cm. Épaisseur : 0,75 mm.

UTILIZACIÓN

Manipulación en la industria química. Esparcimiento de fertilizantes. Tratamiento del cuero. Fabricación de abrasivos aplicados. Fabricación de acumuladores eléctricos. Fabricación e instalación de hornos. Preparación de colas industriales. Tratamiento de superficie de los metales.

UTILISATION

Manipulation industrie chimique. Traitement du cuir. Fabrication d'abrasifs appliqués. Fabrication d'accumulateurs électriques. Fabrication et installation de fours. Préparation de colle industrielle. Traitement de surface de métaux.



Cat. III



UNE-EN 388



UNE-EN 374



UNE-EN 374



UNE-EN 388



UNE-EN 374



UNE-EN 374

Ref. 2251

Guante de neopreno sin soporte. Interior látex natural, flocado algodón, adherización estándar. Largo 31 cms. Espesor 0,65 mm.

Gant en néoprène sans support. Intérieur en latex naturel, floqué coton, adhérisation standard. Longueur : 31 cm. Épaisseur : 0,65 mm.

UTILIZACIÓN

Limpieza industrial. Tratamiento de superficie en industria. Cepillado, decapado. Trabajos de mantenimiento. Producción de materiales de construcción (yeso, cemento).

UTILISATION

Nettoyage industriel. Traitement de surface en industrie. Brossage, décapage. Services d'entretien. Production de matériaux de construction. (plâtre, béton).



Cat. III

Ref. 2252

Guante de neopreno. Interior soporte textil, exterior liso.

Gant en néoprène. Intérieur sur support textile, surface extérieure lisse.

UTILIZACIÓN

Fabricación de bombas y compresores. Trabajo de calderería, tratamiento de la madera. Producción de minerales. Transportes ferroviarios. Transporte de productos químicos. Galvanización. Industrias del frío. Manipulación de ultracongelados.

UTILISATION

Fabrication de bombes et compresseurs. Travaux de chaudronnerie, traitement du bois. Production de minéraux. Transports ferroviaires. Transport de produits chimiques. Galvanisation. Industrie du froid. Manipulation de surgelés.



Cat. II



UNE-EN 388



UNE-EN 374



UNE-EN 374



UNE-EN 407



MEZCLAS

GANTS MIXTES



UNE-EN 388



UNE-EN 374



UNE-EN 374



UNE-EN 421

Ref. 2300

Guante de neopreno y látex mezclado. Interior de látex natural, flocado algodón, adherización estándar.

Gant mixte en néoprène et latex. Intérieur latex naturel, floqué coton, adhérisation standard.

UTILIZACIÓN

Limpieza industrial. Tratamiento de superficie en industria. Cepillado, decapado. Trabajos de mantenimiento. Producción de materiales de construcción (yeso, cemento).

UTILISATION

Nettoyage industriel. Traitement de surfaces pour industries. Brossage, décapage. Services d'entretien. Production de matériaux de construction. (Plâtre, béton).



Cat. III