



SOLDADURA

GANTS DE PROTECTION DE SOUDEUR

Ref. 2500

Guante de soldador, con piel crupón, forro textil y costuras hilo kevlar.

Gant de soudeur, cuir en croupon, doublure textile et coutures en fil kevlar.



UNE-EN 388



UNE-EN 407



UTILIZACIÓN

Trabajos de soldar en MAG/MIG y electrodo. Fundición. Hornos y soldeo agresivo.

UTILISATION

Soudures MAG/MIG et avec électrodes. Fonderie. Fours et soudage agressif.



Ref. 2501

Guante de soldador, con piel crupón, forro textil y costuras hilo kevlar.

Gant de soudeur, cuir en croupon, doublure textile et coutures en fil kevlar.



UNE-EN 388



UNE-EN 407

UTILIZACIÓN

Trabajos de soldar en MAG/MIG y electrodo. Fundición. Hornos.

UTILISATION

Soudure MAG/MIG avec électrodes. Fonderie. Fourneaux et soudage agressif.



Ref. 2502

Guante soldador, modelo económico, todo en piel, serraje de cuellos, color rojizo, forrado interior, costuras ribeteadas en piel, manguito sin apresto.

Gant de soudeur, modèle économique, tout en cuir, cols en croûte, coloris : rouge, doublure intérieure, coutures bordées en cuir, manchette sans apprêt.



UNE-EN 388



UNE-EN 407

UTILIZACIÓN

Trabajo de soldadura poco agresivo. Trabajos de mantenimiento general. (No utilizar en medio húmedo).

UTILISATION

Travaux de soudure peu agressifs, travaux d'entretien général. Non conseillés pour user en milieu humide.



Ref. 2503

Guante todo cuero flor crupón, color natural, muy flexible, elástico exterior de ajuste en la muñeca, manguito en piel serraje.

Gant en cuir fleur croupon, couleur naturelle, très flexible, élastique extérieur d'ajustement du poignet, manchette en croûte.



UNE-EN 388



UNE-EN 407

UTILIZACIÓN

Trabajo de soldadura argón. Trabajos donde se requiera tacto y destreza, superior a los modelos de soldador normales.

UTILISATION

Travaux de soudure Argon. Travaux qui requièrent un toucher et une dextérité supérieurs à ceux des modèles de soudeur courants.





SOLDADURA

GANTS DE PROTECTION DE SOUDEUR

Ref. 2504

Guante para soldador, palma y piel flor vacuno, dorso y manguito 15 cms. en serraje vacuno.

Gant pour soudeur, paume et cuir fleur bovin, dos et manchette 15 cms, en croûte bovin.



UNE-EN 388

UTILIZACIÓN

Trabajos de soldadura. Fundición y hornos.

UTILISATION

Travaux de soudure. Fonderie et fours.



UNE-EN 407



Cat. II



Ref. 2505

Guante americano palma de flor vacuno de color natural, resto serraje. Elástico de apriete, manguito en serraje.

Gant coupe américaine, paume cuir fleur bovin, couleur naturelle, croûte. Élastique ajustable, manchette en croûte.



UNE-EN 388

UTILIZACIÓN

Calderería. Siderurgia. Naval. Trabajo de soldadura moderado.

UTILISATION

Chaudronnerie. Sidérurgie. Industrie navale. Travaux de soudage modéré.



Cat. II

Ref. 2506

Guante de soldadura, con refuerzo pulgar-índice y forro interior en toda la mano.

Gant de soudure, renfort pouce-index et doublure intérieure de la main.



UNE-EN 388

UTILIZACIÓN

Soldadura con electrodos. Siderurgia. Manipulación de hornos. Oxicorte. Laminados.

UTILISATION

Soudure à électrodes. Sidérurgie. Manipulation de fours. Oxcoupage. Laminages.



UNE-EN 407



Cat. II



Ref. 2507

Guante de soldadura, con refuerzo pulgar-índice.

Gant de soudure, renfort pouce-index.



UNE-EN 388

UTILIZACIÓN

Soldadura con electrodos. Siderurgia. Manipulación de hornos. Oxicorte. Laminados.

UTILISATION

Soudage avec électrodes. Sidérurgie. Manipulation de fours. Oxcoupage. Laminages.



UNE-EN 407



Cat. II