



TÉCNICOS TECHNIQUES

Ref. 2351

Guante compuesto de poliuretano. Interior soporte de poliamida, exterior liso, dorso aireado.

Gant composé en polyuréthane. Intérieur sur support en polyamide, extérieur lisse, dos aéré.

UTILIZACIÓN

Mecanizado de piezas en presencia de aceite de corte. Industria del automóvil. Desengrase de metales (disolventes). Fabricación y aplicación de pinturas y barnices. Limpieza de rodillos de imprenta. Tratamiento y acabado de la madera. Preparación de alimentos en agroalimentario y en restauración.

UTILISATION

Usinage de pièces utilisant des huiles de découpage. Industrie automobile. Dégraissage de métaux (dissolvants). Fabrication et application de peintures et vernis. Entretien de rouleaux d'imprimerie. Traitement et finition du bois. Transformation alimentaire (agroalimentaire et restauration).



UNE-EN 388



Cat. II



Ref. 2352

Guante destinado a todo tipo de manipulación de materiales con necesidad de tacto extremo, industria electrónica y componentes. Poliuretano con soporte de nylon. Forma: punta cubierta de poliuretano con puño elástico.

Gant adéquat pour manipuler toute sorte de matériaux nécessitant une bonne dextérité. Offre une bonne sensibilité au toucher externe. Industrie électronique et de composants. Polyuréthane sur support en nylon.

UTILIZACIÓN

Manipulaciones de piezas pequeñas. Industria electrónica y componentes.

UTILISATION

Manipulation de petites pièces. Industrie électronique et de composants.



Cat. I



ANTICORTE ANTICOUPURE

Ref. 2400

Guante anticorte. Tejido de punto Dyneema®, recubrimiento de espuma de poliuretano en la palma y los dedos.

Gant anti-coupure. Tricotés en fibre Dyneema®. Enduction polyuréthane sur la paume et les doigts.

UTILIZACIÓN

Manipulación de piezas pequeñas y cortantes. Corte de cartones. Manipulación de chapas y/o cerámicas, cristalerías, etc.

UTILISATION

Manipulations de petites pièces coupantes. Manipulation de tôles et/ou céramique, vitreries, etc.



UNE-EN 388



Cat. II



1 Ref. 2401 2 Ref. 2402 3 Ref. 2403

- Guante tejido punto Kevlar sin costuras pesado.
- Guante tejido punto Kevlar sin costuras con recubrimiento "criss-cross", de PVC.
- Guante tejido punto Kevlar sin costuras pesado, con puntos de PVC negro.

- Gants tricotés en fibre Kevlar sans coutures lourd.
- Gants tricotés en fibre Kevlar sans coutures, recouverts d'un revêtement « criss-cross » en PVC.
- Gants tricotés en fibre Kevlar sans coutures lourd, picots PVC noirs.

UTILIZACIÓN

Industrias metalúrgicas. Cristalería. Bocas de horno. Industrias de aluminio.

UTILISATION

Industrie de la métallurgie. Industrie du verre. Fourneaux. Industrie de l'aluminium.



UNE-EN 388



UNE-EN 407



Cat. II



ANTICORTE

ANTICOUPURE

Ref. 2404

Manguito con fibra Kevlar anticorte. Varias longitudes.

Manchette tricotée en fibre Kevlar anti-coupure. Différentes longueurs.

UTILIZACIÓN

Industria del automóvil. Fundición. Manipulación de plásticos cortantes o de alambre y cable. Manipulación de vidrio.

UTILISATION

Industrie automobile. La fonderie. Manipulation de plastiques coupants, fils de fer, câbles. Manipulation du verre.



UNE-EN 388



UNE-EN 407



Cat. II



Ref. 2405

Guante de látex natural. Interior, palma, pulgar e índice de Kevlar, dorso algodón, adherización granitada, adherización reforzada.

Gant en latex naturel. Intérieur, paume, pouce et index tricotés en Kevlar, dos en coton, adhérisation poudrée et renforcée.



UNE-EN 388



UNE-EN 407

UTILIZACIÓN

Acabado de piezas metálicas. Manipulación de piezas no desbarbadas. Trabajo de vidrio. Manipulación de bandas de aluminio. Manipulación de chapas cortantes. Trabajo del metal desplegado. Fabricación de máquinas herramientas. Recogida y tratamiento de basuras domésticas.

UTILISATION

Assemblage de pièces métalliques. Manipulation de pièces non-ébarbées. Industrie du verre. Manipulation de bandes d'aluminium. Manipulation de tôles coupantes. Travaux de métal dévoilé. Fabrication de machines d'outils. Ramassage et traitement de déchets domestiques.



Cat. II

Ref. 2406

Guante de nitrilo, interior soporte textil. Palma, pulgar e índice de Kevlar, dorso algodón, exterior liso.

Gants en nitrile, intérieur sur support textile. Paume, pouce et index en Kevlar, dos en coton, extérieur lisse.

UTILIZACIÓN

Acabado de piezas metálicas. Manipulación de piezas no desbarbadas. Trabajo de vidrio. Manipulación de bandas de aluminio. Trabajo de piezas calientes, cortantes, aceitosas y grasientas. Manipulación de chapas cortantes. Trabajo del metal desplegado. Trabajos de corte, embutición. Fabricación de máquinas herramientas. Recogida y tratamiento de basuras domésticas.

UTILISATION

Finition de pièces métalliques. Manipulation de pièces coupantes, ébavurage. Manipulation du verre. Manipulation de bandes d'aluminium. Opérations avec pièces chaudes, coupantes, huileuses et grasses. Manipulation de tôles coupantes, métal déployé. Travaux de découpage, emboutissage. Fabrication de machines d'outillage. Ramassage et traitement de déchets domestiques.



UNE-EN 388



UNE-EN 407



Cat. II



Ref. 2407

Guante de nitrilo, interior soporte textil. Palma, pulgar e índice de Kevlar, manguito y dorso de algodón, refuerzo Dyneema® (palma).

Gants en nitrile, intérieur sur support textile. Paume, pouce et index en Kevlar, manchette et dos en coton, renfort Dyneema® (paume).



UNE-EN 388



UNE-EN 407

UTILIZACIÓN

Acabado de piezas metálicas. Manipulación de piezas no desbarbadas. Trabajo de vidrio. Manipulación de bandas de aluminio. Trabajo de piezas calientes, cortantes, aceitosas y grasientas. Manipulación de chapas cortantes. Trabajo del metal desplegado. Trabajos de corte, embutición. Fabricación de máquinas herramientas. Recogida y tratamiento de basuras domésticas.

UTILISATION

Finition de pièces métalliques. Manipulation de pièces coupantes, ébavurage. Manipulation du verre. Manipulation de bandes d'aluminium. Opérations avec pièces chaudes, coupantes, huileuses et grasses. Manipulation de tôles coupantes, métal déployé. Travaux de découpage, emboutissage. Fabrication de machines d'outillage. Ramassage et traitement de déchets domestiques.



Cat. II





ANTICORTE

ANTICOUURE

Ref. 2408

Guante 100% Kevlar con recubrimiento de caucho natural verde en palma.

Gants 100% Kevlar, paume enduite en caoutchouc naturel vert.

UTILIZACIÓN

Manipulación de piezas con aristas. Manipulación de vidrio. Construcción.

UTILISATION

Manipulation de pièces avec arêtes. Manipulation du verre. Construction.



Cat. II



UNE-EN 388



Ref. 2409

Guante de malla metálica 100% acero inoxidable, ambidextro y ajustable en la muñeca para su mejor confort, mango de malla metálica 15 cms. con sistema especial "Blade Stopper".

Gant cotte de maille 100% acier inoxydable. Ambidextre. Ajustable au poignet pour un confort optimum. Manchette en maille métallique 15 cms. Système spécial « Blade Stopper »

UTILIZACIÓN

Mataderos. Industrias cárnicas. Despieces...

UTILISATION

Abattoirs. Industries de la viande. Dépeçages.



UNE-EN 388



Ref. 2410

Guante de malla metálica, realizado en acero inoxidable, varias tallas, reversible.

Gant de cotte de maille métallique en acier inoxydable. Disponible en plusieurs tailles. Réversible.

UTILIZACIÓN

Mataderos. Industrias cárnicas. Despieces...

UTILISATION

Abattoirs. Industries de la viande. Dépeçages.



75724



UNE-EN 388



UNE-EN 388

Ref. 2411

Guante anticorte para trabajos con elementos abrasivos o cortantes. Rasgos: la fibra Dyneema® es un polímero de alta tenacidad, su resistencia al corte es inigualable. Ligeros y cómodos. Reducen considerablemente los efectos de la fatiga en las manos.

Gant anti-coupure pour travaux avec éléments abrasifs et coupants. Caractéristiques : La fibre Dyneema® est un polymère de haute ténacité, sa résistance à la coupure est inégalable. Légèreté et Confort. Éduction considérable des effets de la fatigue aux mains.

UTILIZACIÓN

Industria alimentaria, de la madera, papel y del vidrio.

UTILISATION

Industrie alimentaire. Industries du bois, du papier et du verre.



Cat. II