



TÈRMICOS

THERMIQUES

Ref. 2550

Guantes termoaislantes. Gran resistencia térmica y protección completa de la mano y la muñeca. Excepcional duración: muy superior a los guantes de algodón de 24 oz.

Gant thermo-isolant. Grande résistance thermique et protection totale de la main et le poignet. Durée exceptionnelle, durée supérieure aux gants de coton de 24 onces.

UTILIZACIÓN

Manipulación de objetos de vidrio calientes. Industria de caucho. Desmoldeo de termoplásticos. Manipulación de piezas de fundición calientes. Manipulación de bandejas de madera calientes.

UTILISATION

Manipulation de verre chaud. Industrie du caoutchouc. Injection de thermoplastiques. Manipulation de pièces chaudes en fonderie. Manipulation de plateaux chauds en bois chauffé.



UNE-EN 388



UNE-EN 407



Cat. II



Ref. 2551

Guante serraje ignífugo en su totalidad, forrado en la palma con forro ignífugo, costuras con Kevlar.

Gant tout croûte ignifuge, doublure ignifuge sur paume. Coutures en Kevlar.



UNE-EN 388



UNE-EN 407

UTILIZACIÓN

Bocas de horno. Cerámicas. Calderería. Siderurgia. Fundición. Montajes metálicos y trabajos que impliquen riesgo térmico hasta temperaturas de más de 200° C.

UTILISATION

Fourneaux. Céramique. Chaudronnerie. Sidérurgie. Fonderie. Assemblages métalliques et travaux qui impliquent une chaleur de contact à des températures de plus de 200°C.



Cat. II

Ref. 2552

Guante serraje ignífugo forrado total.

Gant doublé tout croûte ignifuge.

UTILIZACIÓN

Bocas de horno. Cerámicas. Calderería. Siderurgia. Fundición. Montajes metálicos y trabajos que impliquen riesgo térmico hasta temperaturas de más de 200° C.

UTILISATION

Fourneaux. Céramique. Chaudronnerie. Sidérurgie. Fonderie. Assemblages métalliques et travaux qui impliquent une chaleur de contact à des températures de plus de 200°C.



UNE-EN 388



UNE-EN 407



Cat. II



Ref. 2553

Guante con Kevlar. 430 grs./m2. Forro de 300 grs./m2. ignífugo.

Gant en Kevlar, 430 grs/m2. Doublure 300grs/ms. Ignifuge.



UNE-EN 388



UNE-EN 407

UTILIZACIÓN

Calderería. Cristalerías y fábricas de vidrio. Trabajos que impliquen calor contacto de temperaturas entre más de 250° C. y 300° C.

UTILISATION

Chaudronnerie. Cristalleries et industries du verre. Travaux qui impliquent une chaleur de contact à des températures de plus de 250°C et 300° C.



Cat. III



TÉRMICOS

THERMIQUES

Ref. 2554

Manopla Kevlar vulgizos, ambidiestra. Forrada en su interior con Nomex.

Moufle en Kevlar rugueux, ambidextre. Doublure intérieure en Nomex.

UTILIZACIÓN

Cristalerías. Metalurgías y hornos. Trabajos que impliquen calor contacto de temperaturas de más de 400° y 500° C.

UTILISATION

Cristalleries et industries du verre. Travaux qui impliquent une chaleur de contact à des températures de plus de 400°C et 500 °C.



UNE-EN 388



UNE-EN 407



Ref. 2555

Manopla de un dedo monodextra en serraje verde ignifugo.

Moufle à un doigt main droite croûte ignifugée verte.

UTILIZACIÓN

Industria alimentaria. Panaderos. Hornos. Manipulación intermitente de objetos calientes hasta +600° C.

UTILISATION

Industrie alimentaire, Boulangerie, Fours, Manipulation intermittente d'objets chauds jusqu'à 600° C.



UNE-EN 388



UNE-EN 407



Ref. 2556

Guante anticálórico de piel de serraje y dorso de Kevlar, forro de lana y cosido de hilo Kevlar.

Gant anti-calorique en croûte et dos en Kevlar, doublure en laine et coutures avec fil Kevlar.

UTILIZACIÓN

Industria metalúrgica y hornos hasta temperaturas de 400°.

UTILISATION

Industrie de la métallurgie et fourneaux, températures jusqu'à 400.



UNE-EN 388



UNE-EN 407



Ref. 2557

Guante en tejido aluminizado sobre soporte tejido ignifugo Marlan, forro interior en Nomex, serraje ignifugo en la palma.

Gant aluminisé sur support tissu Marlan ignifugé. Doublure intérieur Nomex, croûte ignifugée sur paume.

UTILIZACIÓN

Trabajos de soldadura con riesgos de calor radiante y de grandes salpicaduras de metal fundido.

UTILISATION

Travaux de soudure avec risques de chaleur radiante et importantes éclaboussures de métal en fusion.



UNE-EN 388



UNE-EN 407

