



PROTECCIÓN DE PIES

PROTECTION DES PIEDS

EN 20345

**CALZADO DE SEGURIDAD
DE USO PROFESIONAL
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
D'UTILISATION
PROFESSIONNELLE**



- 1** Forro interior en tejido técnico (ON-DRY).
- 2** Palmilla **lbitecm** de fibras color gris de 2,5 mm. espesor antiestática.
- 3** Plantilla **Airo 750** conformada, antiestática antibacteria. Plantilla **Wmailess**, antifatiga, antiestática ESD, antibacteria. (Dependiendo del modelo).
- 4** Plantilla metálica en acero Inox AISI 30-0,44 mm. pintada Epoxi-poliéster 180°. Plantilla textil antiperforación P54 Matrix.
- 5** Entresuela de poliuretano expandido color al tono de piel
- 6** Suela de poliuretano compacto color gris plata y suela de nitrilo color amarillo (dependiendo del modelo).
- 7** Puntera metálica de acero c40-1,75 mm. pintada Epoxi-poliéster 180° (dependiendo del modelo). Puntera de composite (dependiendo del modelo).
- 8** Espuma puntera de tejido viscoso 201 y espuma de látex 3 mm.
- 9** Piel hidrofugada o microfibra (dependiendo del modelo).

- 1** Doublure intérieure en tissu technique (ON-DRY).
- 2** Première **lbitecm** en fibres de couleur gris, 2,5mm d'épaisseur antistatique.
- 3** Semelle **Airo 750** conformée, antistatique, antibactérien. Semelle **Wmailess**, anti-fatigue, antistatique ESD, antibactérien (selon le modèle).
- 4** Semelle métallique en acier Inox AISI 30-0,44mm, peinte Époxy-polyester 180. Semelle textile anti-perforation P54 Matrix.
- 5** Entre-deux en polyuréthane dilaté de en couleur naturelle.
- 6** Semelle en polyuréthane compact en gris argent et semelle en nitrile jaune (selon le modèle).
- 7** Embout métallique en acier c40-1,75 mm peint. Époxy-polyester 180 (selon le modèle). Embout en composite (selon le modèle).
- 8** Embout en mousse de tissu visqueux 201 et mousse en latex 3 mm.
- 9** Cuir hydrofuge ou microfibre (selon le modèle).

VARIANTES CALTEC (Línea Básica, Confort y Blanca)

VARIANTES CALTEC (Ligne basique, confort et blanche)

- Suela nitrilo para todos los modelos.
- Puntera Composite (excepto Línea Básica).
- Plantilla TDR, antiperforación (excepto Línea Básica).
- Refuerzo de piel Kevlar en zona de puntera para trabajos de rodillas.

- Semelle en nitrile pour tous les modèles.
- Embout composite (à l'exception de la ligne basique).
- Semelle TDR, antiperforation (à l'exception de la ligne basique).
- Renfort en cuir Kevlar sur l'embout pour les travaux à genoux.