



### Cintas de enmascarar Rubans de masquage

#### Pintado Peinture

##### Enmascarado de grandes superficies • Masquage de grandes surfaces

###### tesa® 4368



- Solución 2 en 1 formada por un film HPDE y la cinta tesa 4306, cinta de papel ligeramente crepada.
- Para enmascarar y proteger grandes superficies en un solo paso.
- Resistente a temperaturas de hasta 60°C.
- No deja residuos al retirarse.

- Solution 2 en 1, composée d'un film HPDE et le ruban tesa 4306, ruban en papier légèrement crêpé.
- Pour masquer et protéger les grandes surfaces en une seule fois.
- Résistant aux températures jusqu'à 60C.
- Se retire sans laisser de traces.



###### tesa® 4378



- Solución 3 en 1 formada por una cinta de enmascarar tesa 4309, banda de papel para enmascarar y un film de HPDE.
- Enmascarado de grandes superficies para pintura en spray.
- Resistente a temperaturas de hasta 120°C.
- Ligeramente crepada y extremadamente flexible.

- Solution 3 en 1 composée d'un ruban de masquage tesa 4309, bande en papier pour masquer et un film HPDE.
- Masquage de grandes surfaces pour peinture au pistolet.
- Résistant aux températures jusqu'à 120C.
- Légèrement crêpé et très flexible.



### Cintas de seguridad Rubans de sécurité

#### tesa® Cintas para seguridad laboral tesa® Rubans pour la sécurité au travail

##### Marcaje y señalización • Marquage et signalisation

###### tesa® 4169 / 60760

##### APLICACIÓN • APPLICATION

- Marcaje permanente (4169) o temporal (60760) de suelos, tuberías, objetos móviles y estáticos.
- Para delimitar zonas de trabajo, palizamiento de peligros permanentes o temporales.
- Almacenes, máquinas, andamios, garajes, etc.

- Marquage à long terme (4169) ou temporaire (60760) de sols, tuyauteries, objets amovibles et statiques.
- Pour délimiter les zones de travail, marquage de dangers permanents ou temporaires.
- Magasins, machines, échafaudages, garages, etc.

##### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO • CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Buena adhesión sobre múltiples superficies.
- Cinta muy flexible y maleable, incluso para curvas muy marcadas.
- De combustión lenta.
- Resistente a ciertos productos químicos y disolventes.

- Bonne adhésion sur plusieurs surfaces.
- Ruban très flexible et malléable, même pour les courbes très prononcées.
- Combustion lente.
- Résistant à certain produits chimiques et dissolvants.

##### INDICACIONES (TRUCOS Y CONSEJOS) • INDICATIONS (TRUCS ET CONSEILS)

- Disponibilidad de colores según normas de seguridad laboral.
- Se puede cortar a mano.

- Coloris disponibles selon les normes de sécurité au travail.
- Peut être découpé à la main.

##### PRESENTACIONES • PRESENTATIONS

###### tesa® 4169

Colores • Coloris

mts:mm 33:50



###### tesa® 60760

Colores • Coloris

mts:mm 33:50





### Cintas de seguridad Rubans de sécurité

#### tesa® Cintas para seguridad laboral tesa® Rubans pour la sécurité au travail

##### Cinta antideslizante • Ruban antidérapant

■ tesa® 60950 / 51 / 52 / 53

###### APLICACIÓN • APPLICATION

- Prevención de riesgo en zonas resbaladizas o susceptibles de serlo.
- Para todas aquellas zonas donde se requiera un paso seguro, como escaleras, entradas, etc.
- También se pueden usar en zonas húmedas.
- Prévention de risque dans les zones glissantes ou susceptibles de le devenir.
- Pour toutes les zones qui requièrent sécurité: escaliers, entrées, etc.
- Peuvent être utilisés sur surfaces humides.

###### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO • CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Cinta extremadamente rugosa y resistente a cargas pesadas.
- Fotoluminiscente (según versiones)
- Alta adhesión.
- Resistentes al agua, cambios de temperatura, los rayos solares UV y detergentes.
- Ruban très rugueux et résistant aux charges lourdes.
- Photoluminescent (selon versions).
- Haute Adhésion.
- Résistants à l'eau, changements de température, les rayons solaires UV et les détergents.

###### INDICACIONES (TRUCOS Y CONSEJOS) • INDICATIONS (TRUCS ET CONSEILS)

- Para prevenir caídas y resbalones en zonas resbaladizas.
- Pour prévenir chutes et glissades sur des surfaces glissantes.

###### PRESENTACIONES • PRESENTATIONS

tesa® 55587

5 mts. x 25 mm.



tesa® 60950

15 mts. x 25 / 50 / 100 mm.



tesa® 60951

15 mts. x 50 mm.



tesa® 60952

15 mts. x 25 mm.



tesa® 60953

15 mts. x 25 mm.



##### Cinta aislante de alta seguridad • Ruban isolant haute sécurité

■ tesa® 56190 / 56 192

###### APLICACIÓN • APPLICATION

- Protección segura de conexiones hasta 6.000 V.
- Atar, marcar y unir cables.
- Aislar y reparar conducciones eléctricas.
- Protection sécurisée de connexions jusqu'à 6.000V.
- Attacher, marquer et relier les câbles.
- Isoler et réparer des conductions électriques.

###### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO • CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Extremadamente flexible.
- Difícilmente inflamable.
- Muy buena adhesión, incluso en superficies de baja adhesividad.
- Très flexible.
- Difficilement inflammable.
- Excellente adhésion, même sur surfaces de faible adhérence.

###### INDICACIONES (TRUCOS Y CONSEJOS) • INDICATIONS (TRUCS ET CONSEILS)

- Cumple con la normativa IEC-standard 454-3-1.
- 5 colores disponibles, para marcaje.
- Embalajes individuales.
- Conforme à la normative IEC-standard 454-3-1
- 5 couleurs disponibles, pour marquage.
- Emballage individuel.

###### PRESENTACIONES • PRESENTATIONS

tesa® 56190

mts:mm 20:19



tesa® 56192

mts:mm 10:15





### Cintas de seguridad Rubans de sécurité

#### tesa® Cintas para seguridad laboral tesa® Rubans pour la sécurité au travail

##### Cinta aislante • Ruban isolant

###### tesa® 4252 / 5489

###### APLICACIÓN • APPLICATION

- Para el aislamiento de cables eléctricos.
- Atar, marcar y unir cables.
- 7 colores.

- Isolement des câbles électriques.
- Attacher, marquer et relier les câbles.
- 7 couleurs.

###### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO • CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Extremadamente flexible.
- Difícilmente inflamable.
- Muy buena adhesión, incluso en superficies de baja adhesividad.

- Très flexible.
- Difficilement inflammable.
- Excellente adhésion, même sur surfaces de faible adhérence.

###### PRESENTACIONES • PRESENTATIONS

###### tesa® 4252

mts:mm 20:19



###### tesa® 5489

mts:mm 10:19



### Cintas señalización de suelos Rubans pour marquage au sol

#### tesa® 6089 Floor Marker

Especialmente diseñado para una correcta y más cómoda aplicación de tesa® 4169 para marcaje permanente y tesa® 60760 para marcaje temporal:

- Aplicación rápida y eficaz.
- Para cintas de hasta 100 mts. de longitud y 100 mm. de ancho.
- Guía láser opcional.
- Cambio de rollo fácil y rápido.
- Manillar regulable en altura.

Spécialement conçu pour une application plus efficace et confortable de tesa® 4169 pour marquage permanent et tesa® 60760 pour marquage temporaire :

- Application rapide et efficace.
- Pour rubans jusqu'à 100 ms. De longueur et 100 mm de largeur.
- Système de Guide de laser optionnel.
- Changement de rouleau facile et rapide.
- Guidon réglable en hauteur.



Puntero guía láser opcional  
Pointeur guide laser optionnel



Cambio de rollo fácil y rápido  
Replacement de rouleau facile et rapide



Radio de giro y eje trasero ajustable  
Radio de tour et axe réglable

